

Flameline 25 m



25 meter geribde anti-knikslang
19mm (3/4") en 25mm (1") slangdiameter
uitvoering. Geheel gladde plaatstalen
haspelbladen voorzien van epoxy/polyester
poedercoating. Gesloten/sproeistraal/volstraal
messing straalpijp voorzien van kunststofhuis,
uitgevoerd met het draaipincipe en voorzien
van zwaar rubber stootring Kogelafsluiter met
knelkoppelingen. Metalen straalpijphouder voor
wandmontage. Gegalvaniseerde slanggeleider
met losse rollen waardoor het uitlopen van de
slang eenvoudig en soepel verloopt.

De vaste brandslanghaspel wordt
geproduceerd conform EN 671-1 en onder
een ISO 9001kwaliteitssysteem. Alle
haspels, inclusief slang en nozzle, worden
separaat met water afgeperst om te
controleren op dichtheid. Dit geeft extra
zekerheid dat er geen lekkages op het
werk ontstaan. De Flameline haspels
worden dan ook compleet gemonteerd
geleverd. De brandslanghaspels voeren
alle gangbare Europese keurmerken

Het Slide-in systeem garandeert een snelle
en eenvoudige montage. Na de montage
van de muurbeugel wordt de complete
brandslanghaspel in de beugel gehangen.
Door middel van de snelkoppelingen kan
de watertoevoer op de meegeleverde
kogelafsluiter aangesloten worden.

Geschikt voor toepassing in winkel,
kantoor, ziekenhuis, werkplaats, openbaar
gebouw, keuken, kantine, enz.

Model

Type:	FLH2534
Hoogte (hart):	398 mm
Diameter:	560 mm
Diepte:	177 mm
Lengte Slang:	2500 cm

- *Strakke moderne vormgeving*
- *Robuuste metalen constructie*
- *Eenvoudige flexibele en snelle montage*
- *Hygiënisch door gladde vormgeving*
- *Soepel uitlopen van de slang*
- *Service vriendelijk*

De Beveiligingswinkel

Dr de Blecourtstraat 47- 6541 DD Nijmegen
Tel: +31(0) 24 373 3404
Fax: +31(0) 24 373 3893
E-mail: info@beveiligingswinkel.nl
Website: www.beveiligingswinkel.nl